



POPIS

SUPARULE řady 300 a 600 bezdotykové měřiče výšek nadzemních vedení, kabelů a vodičů jsou ruční přístroje určené na bezpečná měření výšek vedení nad zemí, průvėsů vedení, přeskokových vzdáleností namísto měřících tyčí.

Měřiče výšek jsou dodávány ve dvou základních řadách:

řadě 300: měří výšku 3 nadzemních vedení

řadě 600: měří výšku 6 nadzemních vedení

Základní řady 300/600 jsou určeny na měření nadzemních výšek do 15m. Verze 300E a 600E jsou určeny na větší výšky, až do 23m.



SUPARULE CHM300D bezdotykový měřič výšek nadzemních vedení, kabelů a vodičů je ruční přístroj určený na bezpečná měření výšek vedení nad zemí, průvėsů vedení, přeskokových vzdáleností namísto měřících tyčí.

Měřič CHM300D je určen na měření vertikálních výšek až 3 nadzemních vedení do 15m. V kombinaci s DT80 doplňkem jej lze použít na měření horizontálních vzdáleností 45 m. DT80 poskytuje kruhový operační prostor o průměru až 80m.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- ✓ Pracuje s rychlostí zvuku a bez dotykově
- ✓ Činnost na stisknutí jediného tlačítka
- ✓ Rozdíly mezi 1 a 6 vodiči
- ✓ Měří od 3 m do 23 m
- ✓ Kompenzace vlivu okolní venkovní teploty
- ✓ Bateriový provoz, minimální údržba
- ✓ Robustní konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE

řada 300/600

Okolní teplota = 20 °C	300	300E	600	600E
Rozsah (vodič 25 mm min)	3 -15m (10-50ft)	3 -23m (10-75ft)	3 -15m (10-50ft)	3 -23m (10-75ft)
Rozsah (12 mm vodič min)	3 -15m (10-50ft)	3 -15m (10-50ft)	3 -15m (10-50ft)	3 -15m (10-50ft)
Rozsah (5 mm vodič min)	3 -12m (10-40ft)		3 -12m (10-40ft)	
Rozsah (2.5 mm vodič min)	3 -10m (10-33ft)		3 -10m (10-33ft)	
Počet měřených vodičů	3	3	6	6
Přesnost	0.5% ± 2 digits			
Rozlišení /do 10m	5 mm			
Rozlišení /nad 10m	10 mm			
Min.vzdálenost mezi vodiči	150 mm			
Rozsah teplot (pracovní)	-10 °C - 40 °C			
Životnost baterií	50000 měření			
Jednotka měření	metry, nebo stopy			
Automatické vypnutí	3 min			
Rozměry	205 mm X 100 mm X 70 mm			
Hmotnost	0.5kg (1.1lb)			

model 300DT

Okolní teplota = 20 °C	300DT		
Rozsah (vodič 25 mm min)	3 -15m (10-50ft)	Rozsah horizontální měření	3 - 45 m
Rozsah (12 mm vodič min)	3 -15m (10-50ft)		
Rozsah (5 mm vodič min)	3 -12m (10-40ft)		
Rozsah (2.5 mm vodič min)	3 -10m (10-33ft)		
Počet měřených vodičů	3		
Přesnost	0.5% ± 2 digits		
Rozlišení /do 10m	5 mm		
Rozlišení /nad 10m	10 mm		
Min.vzdálenost mezi vodiči	150 mm		
Rozsah teplot (pracovní)	-10 °C - 40 °C		
Životnost baterií	50000 měření		
Jednotka měření	metry, nebo stopy		
Automatické vypnutí	3 min		
Rozměry	205 mm X 100 mm X 70 mm		
Hmotnost	0.5kg (1.1lb)		

Ukázka odečtu výšky prvního vodiče od země a vzdálenosti druhého vodiče od prvního vodiče

